

# Bestretch<sup>®</sup>

PALLET STRETCH FILM



일신회학공업주식회사  
IHL SHIN CHEMICAL CO., LTD.

# 획기적인 포장방법

PALLET STRETCH FILM

# Bestretch<sup>SM</sup>

## 베스트레치

**베스트레치필름은 40년 일신화학의 기술과 노력이 이룩한 최고 품질의 스트레치 필름입니다. 이제 베스트레치로 물류이동, 보관, 포장방법의 혁신과 원가절감을 이룩하십시오!**

### 베스트레치필름의 특성

- 국내 최다층 필름으로 연신력이 뛰어나 포장원가가 절감됩니다.
- 균일한 두께로 인열강도가 우수하며, 투명성이 뛰어나 피포장물의 보호와 부가가치를 높여줍니다.
- 자외선 및 내후성이 강해 피포장물의 변형 및 변색을 막아 주는 BSU-SERIES도 있습니다.
- 다층 파렛트 적재를 통해 장소 및 창고가 절약됩니다.

### 베스트레치필름의 용도

- 포장물의 장기 보관시 녹방지, 탈색방지 및 안전노지 보관
- 알루미늄캔, 벽돌 등 운송시 흩어지기 쉬운 포장물
- 각종 원료, 비료 등 포대를 이용하는 포장물
- OA 및 가전제품 등의 방진보관 및 안전운송

Bestretch film means the best quality stretch film which made by latest three or five layer cast coextrusion equipment and has excellent cling ability and elongation.

### TRAITS OF BESTRETCH FILM

- Bestretch film has excellent elongation and tensile strength, it contributes to the savings of packaging cost and warehouse space.
- Adds the value of the commodities by means of excellent cling strength and high transparency.
- BSU series, especially, help preventing packaging materials from u.v transformation.

### USE OF BESTRETCH FILM

- For rust and fade protection of the packaging products and safe outdoor storage of commodities.
- For the packaging of aluminum cans, bricks, and other things to prevent scattering in transit.
- Suitable for the safe transportation of office automation equipment and electronic equipment.



# 스트레치 필름



## 내수용 (FOR DOMESTIC MARKET)

### 자동 및 반자동 기계용 (FOR MACHINE)

종류 ITEM	두께(μ) THICKNESS	폭(cm) WIDTH	길이(M) LENGTH	포장단위 PACKING METHOD
BS-15	15	50	2,400	1ROLL/BOX 32ROLL/PALLET
BS-20	20	50	1,800	-
BS-25	25	50	1,440	-
BS-30	30	50	1,200	-

### HAND WRAP용 (FOR HAND WRAP)

종류 ITEM	두께(μ) THICKNESS	폭(cm) WIDTH	길이(M) LENGTH	포장단위 PACKING METHOD
BSH-15	15	50	500	4ROLL/BOX
BSH-20	20	50	500	-
BSH-25	25	50	500	-

## 수출용 (FOR EXPORT MARKET)

### FOR MACHINE WRAP

#### A) CONVENTIONAL TYPE

ITEM	THICKNESS (μ)	WIDTH (cm)	LENGTH (M)	PACKING METHOD
BSE-15	15	50	1,000~2,400	EACH ROLL/CTN BOX
BSE-20	20	50	1,000~2,000	-
BSE-25	25	50	1,000~2,000	-
BSE-30	30	50	1,000~2,000	-

#### B) POWER-STRETCH TYPE

ITEM	THICKNESS (μ)	WIDTH (cm)	LENGTH (M)	PACKING METHOD
BSPE-20	20	50	1,000~2,000	EACH ROLL/CTN BOX
BSPE-25	25	50	1,000~2,000	-
BSPE-30	30	50	1,000~2,000	-

### FOR HAND WRAP

ITEM	THICKNESS (μ)	WIDTH (cm)	LENGTH (M)	PACKING METHOD
BSHE-15	15	30~50	300~500	6ROLLS/CTN BOX
BSHE-18	18	30~50	300~500	-
BSHE-20	20	30~50	300~500	-



**학 표**

**곤포용사일리지랩**

**SILAGE WRAP**



랩배달 사일리지를 적절하게 발효시키기 위해서는 공기의 차단을 막는 것이 중요합니다. 일신화학이 개발한 **곤포용 사일리지랩**은 원형배달된 곤포를 현장에서 바로 랩핑할때 사용하는 필름으로 내후성과 수축보관성이 우수하여 내용물인 사일리지의 품질을 오랫동안 유지시키고 가축의 기호성을 높여줍니다.

**곤포용 사일리지 랩의 장점**

- 수확한 목초의 수분이 다소 높아도 사일리지 조제가 가능하고 기상의 영향을 적게받습니다.
- 포장에서 건조기간이 짧아 건물과 영양손실이 적고 개봉후 일어나는 2차 발효를 줄일 수 있기 때문에 사일리지의 품질을 유지시키고 기호성을 높여 줍니다.

**곤포용 사일리지 랩의 규격**

구분	곤포용 사일리지 랩
색상	백색, 흑색, 투명
두께	0.025mm, 0.030mm
폭	500mm, 750mm
길이	1,500m, 2,000m



ISO 9001 품질인증 획득!

**일신화학공업주식회사**  
IHL SHIN CHEMICAL CO., LTD.